

## STEIG- ODER HORIZONTALFÖRDERBAND

### Verstellbares Steig- oder Horizontalförderband

Der Aufbau dieses Förderbandes erfolgt mit Standard-Aluprofilen, somit sind fast alle Wünsche bezüglich Breite und Länge möglich. Der modulare Aufbau ermöglicht eine kurzfristige Lieferung. Der Unterbau wurde auf Kundenwunsch neu konstruiert und komplett auf 3-D gezeichnet und bei der FTL AG gefertigt.

Die Anlage wurde komplett von der FTL AG auf 3D-CAD entwickelt und nach den neusten Maschinenrichtlinien konstruiert.

### Technische Daten

Unterbau:	Chassis Stahl lackiert (Resedagrün)
Förderband:	Alu-Profil-Konstruktion
Gesamtförderlänge:	2050 mm
Förderbandbreite:	576 mm
Fördergurtbreite:	500 mm
Höhe horizontal:	max. 1000 mm
Höhe einseitig geneigt:	min. 290 mm
Tragfähigkeit:	max. 50 kg
Fördergurtyp:	G-3, 2-lagig Polyestergewebe mit Oberflächenlängsrillen
Antrieb:	Getriebemotor (0,18 kW / 0,7 A)
Fördergeschwindigkeit:	Regulierbar über FU

